

Jauge **13**

ENDUCTION LATEX

GANTS ANTI-COUPURE



Les

- Niveau maximum de protection contre les coupures et la déchirure
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Durée de vie prolongée
- Manipulation de pièces coupantes
- Garanti sans silicone

0%
SILICONE

DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en latex noir avec finition adhésivée.

Niveau maximum de protection maximum contre les coupures (5/5 à la EN 388).

Excellente résistance à la déchirure (4/4 à la EN 388): durée de vie prolongée.

Grip exceptionnel même en milieu humide.

Manipulations de pièces coupantes.

Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

Garanti sans silicone.

TAILLE

RÉFÉRENCE


TAILLE	RÉFÉRENCE
6	1CRHB06
7	1CRHB07
8	1CRHB08
9	1CRHB09
10	1CRHB10
11	1CRHB11

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAGS / CARTON



X5



X10



NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/16/0743**.
Délivré par CTC (75)

EN 420



EN 388

A	B	C	D
3	5	4	2



- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (5/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (2/4)

DOMAINES D'APPLICATION



Assainissement



Construction



Maintenance



Travail du verre



Déchets et recyclage



Travail du métal