

**GANTS ANTI-COUPURE**



Les 

- Niveau maximum de protection contre les coupures (niveau D) et la perforation.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	1CRLB07
8	1CRLB08
9	1CRLB09
10	1CRLB10
11	1CRLB11


**DESCRIPTION**

Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.  
Enduction de la paume en latex noir avec finition adhésivée.

Niveau maximum de protection contre les coupures ( 5/5 à la EN 388).  
Grip exceptionnel même en milieu humide.  
Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).  
Niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion & à la déchirure les plus élevés (4/4 à la EN 388).  
Manipulations de pièces coupantes.  
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.  
Sans couture évitant tous risques d'irritation.  
Couleurs peu salissantes.

**CONDITIONNEMENT**

**100 PAIRES / CARTON**



**DOMAINES D'APPLICATION**

-  Assainissement
-  Construction
-  Maintenance
-  Travail du verre
-  Déchets et recyclage
-  Travail du métal

**NORMES**

**CE** Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/04/17/0475**.  
Délivré par **CTC (0075)**



**EN388:2016**

A	B	C	D	E
3	5	4	4	D

**EN420:2003+A1:2009**