



Jauge 13

ENDUCTION : PU

GANTS ANTI-COUPURE

Les 

- Protection élevée contre les coupures
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes



DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en polyuréthane gris.

Haut niveau de protection contre les coupures
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure : durée de vie prolongée.
Confort et dextérité optimum.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Couleurs peu salissantes.
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement huileux.
Garanti sans silicone.

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



X5



X10



DOMAINES D'APPLICATION



Aéronautique



Electronique



Plasturgie



Ligne d'assemblage

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	X	4	3	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (3/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)