

Jauge **13**

ENDUCTION : LATEX

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les **+**

- Niveau élevé de résistance à la déchirure
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Travaux de manutention



TAILLES

RÉFÉRENCES

6	1LACR06
7	1LACR07
8	1LACR08
9	1LACR09
10	1LACR10
11	1LACR11

DESCRIPTION

Tricot sans couture en polyester rouge de jauge 13.
Enduction en latex noir avec finition adhésivée de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main.

Très bonne résistance aux déchirures (niveau 3/4 à la EN 388).

Excellent grip en milieu humide ou sec.

Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.

Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



X10



X10



DOMAINES D'APPLICATION



Travaux mécaniques



Jardinage



Logistique



Construction



Maintenance

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A B C D E

3 1 3 1 X



- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)