

Réf. MO2507

### Spécialités

Soudure



HOT  
2

Les +

confort  
Manchette raccourcie

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2507	10	12	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Croûte de vachette  
Pouce palmé  
Protège artère  
Manchette de sécurité en croûte longueur 7cm

### SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins,  
hôtels/restaurants, nettoyage,  
garages...)

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gros travaux de manutention, travaux  
de soudeur, protection contre la chaleur  
jusqu'à 250°C pendant 15 secondes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Longueur manchette - mm	70
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur élevée		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte de vachette		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		
Epaisseur du gant - mm	1.0 - 1.3mm		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **7292 Issue 2**

Délivré par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.2.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.2.X.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR