

Réf. MO2634

## Spécialités

Soudure

HOT  
2

## Les +

Confort  
Renfort index  
Protège-artère  
Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2634	10	12	60

## DESCRIPTION

En croûte de vachette bleue  
Coutures en Kevlar  
Intérieur molletonné  
Renfort paume  
Dos aluminisé  
Manchette en croûte, longueur : 15 cm

## SECTEURS

Industries lourdes et de process  
(sidérurgie, métallurgie, papier, béton,  
plâtre...)

Energie (production et distribution)

Maintenance

Services et distribution (magasins,  
hôtels/restaurants, nettoyage,  
garages...)

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure, manutention en  
métallurgie et fonderie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Gant	Longueur manchette - mm	150
Environnement	Soudure		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croute de vachette at dos aluminisé		
Matériau de la doublure	Doublure molletonné		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		

## NORME(S)



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.3.3.X.

EN407:2004



3.2.2.4.4.4

EPI CAT. III

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR