

GANTS ENDUITS LATEX VULCANISE

Réf. 3831

FICHE TECHNIQUE



TAILLE

Taille	10
Réf.	3831

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Dos en tricot
- Poignet élastique
- Qualité standard
- Double enduction de latex vulcanisé condensé
- Pouce et index renforcés

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- **Serrage poignet**
- **Aéré**
- **Anti-coupure**
- **Résistance à l'abrasion et à la déchirure**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Manutention **d'objets coupants**
- **Horticulture**
- Profilé alu / métal
- Ramassage et tri des déchets

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 12 paires
- Carton de **120 paires**

NORMALISATION


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0075/108/162/07/10/0336

Délivrée par **CTC (organisme n° 0075)**

EN 420:2003

ET EN 388:2003



3122

- **Abrasion** = 3/4
- **Coupure** par tranchage = 1/5
- **Déchirure** = 2/4
- **Perforation** = 2/4

SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr