





Monture	Polycarbonate
Branche	Polycarbonate avec caoutchouc
Oculaire	Polycarbonate; Epaisseur : 2.35 mm
Protection	Enveloppant avec protection latérale
Poids	22 g

Référence	Monture	Oculaire	Spécificité	Marquage monture	Marquage oculaire	Normes
 62620	Incolore	Incolore	Anti-rayure	F	2-1.2 1FK	EN 166 EN 170

Packaging & Stockage



Toujours transporter et stocker l'article dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des rayons direct du soleil

120 pièces dans 1 carton

Normalisation


Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation d'examen CE de type n° CEC40124
Délivrée par SAI GLOBAL (Organisme notifié n°2056)**



Ce modèle est conforme à la norme
EN 166:2001

Description générale des Normes



Résistance à la détérioration de surface	K
Traitement anti buée	N
Résistance à l'impact en condition de température extrême (-5°C & 55°C)	T
Protection contre les liquides	3
Protection contre les grosses particules de poussière	4
Solidité renforcée	S

EN 166	Protection individuelle de l'œil - Spécifications
EN 169	Filtres pour le soudage et les techniques connexes
EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
EN 172	Filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175	Equipements de protection pour le soudage et les techniques connexes
EN 379	Filtres de soudage automatique
EN 1731	Protecteur de l'œil et du visage de type grillagé
EN 1836	Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général